






BASYS AG, Bausysteme, Industrie Neuhof 33, 3422 Kirchberg
Tel. 034 448 23 23, Fax 034 448 23 20, info@basys.ch

Nr.:	Plan Nr.:	Datum:
Objekt und Bauteil:		
Strasse, Nr.:		PLZ, Ort:
Ingenieurbüro:		Lieferort:
zuständige Person:		Liefertermin:
Bestellung geprüft am:		Kommission:
		Lieferbemerkung:
Bauunternehmer:		Verrechnungsstelle: (Stahl- und Baumaterialhandel)
Bauführer:		
Baustellentelefon:		

Pos.	Typenbezeichnung	leere Felder sind pro bestellte Position auszufüllen!				
Trittschalldämmdorn komplett						
	Dorn, Dämmkasten Dornkunststoffhülse		Bauteilstärke d in [cm]	Fugenöffnung a in [mm]	Anzahl Stück	
	Typ A	Dorn und Dämmkasten				
	Typ B	Dorn und Dämmkasten				
	E30	Dorn und Dämmkasten				
	E30 mit KSH30	KSH30 = Kunststoffhülse				
	Armierungs- Verankerungsbügel	passend zu	Bauteilstärke d in [cm]	Fugenöffnung a in [mm]	Anzahl Stück	
	AB-A	Typ A Dämmkasten				
	AB-B	Typ B Dämmkasten				
	BD-E30	Typ E30 Dorn				
	BDH-E30	Typ E30 mit KSH30				
	BK-E30	Typ E30 Dämmkasten				
Zubehör zur optimalen Schalldämmung						
	Brandschutz- Manschette	passend zu	Masse b x h in [mm]	Fugenöffnung a in [mm]	Anzahl Stück	
	BSM-A	Typ A	220 x 160			
	BSM-B	Typ B	220 x 160			
	BSM-E30	Typ E30	120 x 120			
	Zug-/Druckanker	Schallwirkung	Bauteilstärke d in [cm]	Fugenöffnung a in [mm]	Anzahl Stück	
	TAC12-HP	hohe Schalldämmung				
	TAC10-LP	geringe Schalldämmung				
	TAC12-LP	geringe Schalldämmung				
	TAC14-LP	geringe Schalldämmung				
	TA10-LP	geringe Schalldämmung				
	TA12-LP	geringe Schalldämmung				
	TA14-LP	geringe Schalldämmung				
	Brandschutz- Manschette	passend zu	Masse b x h d in [mm]	Fugenöffnung a in [mm]	Anzahl Stück	
	BSM-ZD	allen Zug- / Druckanker	120 x 120			
	Fugendämm-Material	Länge in [m]	Bauteilstärke d in [cm]	Fugenöffnung a in [mm]	Anzahl Stück	
	ISOFUG10	1.0		10 mm		
	ISOFUG20	1.0		20 mm		
	ISOFUG	1.0				

Bestellung erhalten am:

per: Tel. Post Fax e-mail

Aufnahme durch: