

en acier Duplex 1.4462 !

Edition 2013-CH

(Sous réserve de modifications)

pour jointures jusqu'à 60 mm

BASYS AG
Industrie Neuhof 33
3422 Kirchberg

Tél. : 034 448 23 23

Fax 034 448 23 20

www.basys.ch / e-mail: info@basys.ch

Tirants d'ancrage de traction-compression
Garniture de protection incendie

N°:	N° plan:	Date:
Chantier et partie de l'ouvrage:		
N°, rue:	Adresse, CP:	
Bureau d'ingénieurs:	Adresse de livraison:	
Responsable:	Délai de livraison:	
Commande vérifiée le:	Commission:	
Entreprise de construction:	Remarques:	
Chef de chantier:	Adresse de facturation:	
Téléphone chantier:	(Marchand d'aciers ou de matériaux)	

Pos.	Désignation	remplir les cases vides par position
------	-------------	--------------------------------------

BASYDOR Goujon double avec LDS-Système en acier inoxydable 1.4462

Pos.	Type BASYDOR	Déplacement latéral admis [mm]	Longueur et Ø goujon [mm]	Épaisseur de structure h [cm]	Ouverture du joint a en [mm]	Nombre de pièces
	HDD16	aucun	230 2 x 16			
	HDDQ16	+/- 10 mm	230 2 x 16			
	HDD20	aucun	270 2 x 20			
	HDDQ20	+/- 8 mm	270 2 x 20			
	HDD25	aucun	320 2 x 25			
	HDDQ25	+/- 10 mm	320 2 x 25			
	HDD30	aucun	370 2 x 30			
	HDDQ30	+/- 10 mm	370 2 x 30			

BASYNOX Tirants d'ancrage de traction-compression en acier inoxydable 1.4462

Pos.	Type BASYNOX	Déplacement latéral admis [mm]	Pose	Ouverture du joint a en [mm]	Nombre de pièces
	TAC10	aucun	sans percement du coffrage		
	TAC10-Q	+/- 5 mm	sans percement du coffrage		
	TAC12	aucun	sans percement du coffrage		
	TAC12-Q	+/- 4 mm	sans percement du coffrage		
	TAC14	aucun	sans percement du coffrage		
	TAC14-Q	+/- 5 mm	sans percement du coffrage		
	TA10	aucun	avec percement du coffrage		
	TA10-Q	+/- 5 mm	avec percement du coffrage		
	TA12	aucun	avec percement du coffrage		
	TA12-Q	+/- 4 mm	avec percement du coffrage		
	TA14	aucun	avec percement du coffrage		
	TA14-Q	+/- 5 mm	avec percement du coffrage		

BASYDOR Garniture de protection incendie

Pos.	Type BASYDOR	Largeur x hauteur en [mm]	Adapté au types	Ouverture du joint a en [mm]	Nombre de pièces
	BSM-HDD16	180 x 170	HDD16 et HDDQ16		
	BSM-HDD20	180 x 200	HDD20 et HDDQ20		
	BSM-HDD25	220 x 250	HDD25 et HDDQ25		
	BSM-HDD30	220 x 250	HDD30 et HDDQ30		
	BSM-ZD	120 x 120	TAC10,12,14 et TA10,12,14		
	BSM-ZD-Q	120 x 120	TAC10,12,14-Q et TA10,12,14-Q		

Commande reçue le:

Mail par tél. Fax Poste Enregistrée par: